

調 達 品 目 表

調達要求番号	3-24-1017-013F-I-0018	作成部課	補給本部第1部第1調達課
調達要求年月日	平成24年 6月29日	作成年月日	平成24年 6月29日
仕様書番号	C&LPS-I00002		

品 名	カタログ製品名 ^{a)}	備 考
ドライスー ツセット	シンカテック社製 「GB-8000ARSE」 日本海洋社製「NKMD-1600AR」 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	数量 27SE

注 ^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

1 1セットの内容

型 番	品 名	数量(EA)
GB-8000ARS	ドライスーツ	1
OP-WV	リストバルブ	1
GT-TB	ウォームインナー	1
DI-003/004	インナー	1
GT-802REH	フード	1
GT-MB	メッシュバッグ	1
GT-RK	ネックリング	1
GT-GR	ウィンターグローブ	1
SF-13	フィン	1
DIS-001	ドライソックス	1

2 同等とする性能等

構成品	要求性能等																																					
ドライ スーツ	<p>1. 生地は4層構造素材とし、防水性は20 000mm以上、透湿性は840 g/m²/24 h以上の性能を有すること。 なお、各層の生地は次のとおりとする。</p> <table><tr><th>区 分</th><th>生 地</th></tr><tr><td>1層（表生地）</td><td>コーデュラ</td></tr><tr><td>2層</td><td>多孔質ポリウレタン</td></tr><tr><td>3層</td><td>無孔質ポリウレタン</td></tr><tr><td>4層（裏生地）</td><td>トリコットジャージ</td></tr></table> <p>2. コーデュラの規格は、次のとおりとする。</p> <table><tr><th colspan="3">項 目</th><th>規 定</th></tr><tr><td rowspan="6">堅 牢 度</td><td rowspan="2">引裂強度</td><td>たて</td><td>30 以上</td></tr><tr><td>よこ</td><td>30 以上</td></tr><tr><td rowspan="2">引張強度</td><td>たて</td><td>880 以上</td></tr><tr><td>よこ</td><td>720 以上</td></tr><tr><td rowspan="2">摩耗強度</td><td>たて</td><td>5 以上</td></tr><tr><td>よこ</td><td>5 以上</td></tr><tr><td rowspan="2">耐熱性</td><td colspan="2">軟化点</td><td>140℃ 以上</td></tr><tr><td colspan="2">融点</td><td>250℃ 以上</td></tr></table>	区 分	生 地	1層（表生地）	コーデュラ	2層	多孔質ポリウレタン	3層	無孔質ポリウレタン	4層（裏生地）	トリコットジャージ	項 目			規 定	堅 牢 度	引裂強度	たて	30 以上	よこ	30 以上	引張強度	たて	880 以上	よこ	720 以上	摩耗強度	たて	5 以上	よこ	5 以上	耐熱性	軟化点		140℃ 以上	融点		250℃ 以上
区 分	生 地																																					
1層（表生地）	コーデュラ																																					
2層	多孔質ポリウレタン																																					
3層	無孔質ポリウレタン																																					
4層（裏生地）	トリコットジャージ																																					
項 目			規 定																																			
堅 牢 度	引裂強度	たて	30 以上																																			
		よこ	30 以上																																			
	引張強度	たて	880 以上																																			
		よこ	720 以上																																			
	摩耗強度	たて	5 以上																																			
		よこ	5 以上																																			
耐熱性	軟化点		140℃ 以上																																			
	融点		250℃ 以上																																			

調 達 品 目 表

調達要求番号	3-24-1017-013F-I-0018	作成部課	補給本部第1部第1調達課
調達要求年月日	平成24年 6月29日	作成年月日	平成24年 6月29日
仕様書番号	C&LPS-I00002		

2 同等とする性能等（続き）

構成品	要求性能等
ドライ スーツ	3. 身体にフィットする立体加工であること。 4. 個人の体型に適合するよう、10以上のサイズを有すること、または、フルサイズオーダーとする。 5. 配色は、黒色調を基本色とする。 6. 首及び手首部分のシールはクロロプレン・シールとする。 7. リストパルプを備えていること。
フード	1. 身体にフィットする立体加工であること。 2. 個人の体型に適合するためフルサイズオーダーとする。

3 サイズ

契約後、調達要求元が示す。

4 提出書類

a) 類別原資料は、不要とする。

b) 取扱説明書は、会社刊行技術資料又はカタログとする。